

### Liggbåsmått

Levandevikt max kg	Ungdjur och tjurar						Kor 450 kg	Kor 650 kg	Kor 800 kg
	90	150	250	400	500	600			
Längd (rad mot vägg) <i>min, cm</i>	150	160	180	220	40	260	260	275	300
Längd (rad mot rad) <sup>2</sup> <i>min, cm</i>	140	150	170	200	225	240	490	520	550
Övre frontrör <i>höjd över liggyta min, cm</i>	55	58	65	73	76	80	80	90	95
Undre frontrör <i>höjd över liggyta max, cm</i>	8			10			10		
Bogplanka från bakkant <sup>3</sup> <i>cm</i>	125	130	145	160	165	175	170	180	185
Bogplanka höjd från liggyta <i>max, cm</i>	6	6	8	8	10	10	8	10	10
Båsbredd, cc mått <i>min, cm</i>	70	80	90	100	110	120	110	125	130
Nackbom från bakkant <i>cm</i>	120	125	140	155	160	170	165	175	180
Nackbom höjd från matta <i>cm</i>	60	70	90	100	110	115	112	125	132
Nedre rör båsavskiljare <i>1 m från bakkant, cm</i>	20	20	22	22	25	25	25	28	30
Nedre rör båsavskiljare <i>70 cm från bakkant, cm</i>	40	40	45	45	50	50	52	55	58
Fall på liggbåset <i>cm per m</i>	3 till 6 <sup>4</sup>						4		
Liggyta <i>färdig höjd, cm</i>	15			20			20		

### Andra resurskrav gällande vuxna kor

Gångbredder, <i>min m</i>	<i>mellan liggbåsrader</i>	260	<i>foderbord</i>	400	<i>tvärgång</i>	260	<i>tvärgång m. vatten</i>	320		
Ätplatser, <i>cm</i>	<i>nackbom, h<sup>5</sup></i>	145	<i>nackbom, framåt<sup>6</sup></i>	35	<i>nackbom, längd / ko</i>	80	<i>ätbås, b.</i>	90		
Beläggning, <i>antal kor</i>	<i>kor / liggplats</i>	1	<i>kor / kopp</i>	6	<i>kor / m kar</i>	10	<i>kor / ätpl.</i>	2	<i>kor / kf aut.</i>	15-20

<sup>1</sup> = I liggbåset mot stängd sidovägg skall bredden ökas med 10 %

<sup>3</sup> = Oftast nödvändigt vid fall < 4 %

<sup>5</sup> = Upp till 15 cm lägre vid låg undre kant eller små kor

<sup>2</sup> = Förutsätter två rader mot varandra utan hindrande rör

<sup>4</sup> = Tjurar kräver det högre värdet

<sup>6</sup> = Gäller vid höjden 145 cm